

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ozn.	popis	délka	rozvinutá šířka	dům č.																			celk.dl.
			(mm)	4	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	Celkem (ks/délek)	(mm)
K1	Oplechování parapetu	2050	550	32	29	16	29	20	36	16	30	40	40	30	36	29	29	32	35	32	35	546	1119300
K2	Oplechování parapetu	1300	350	3	6	0	6	0	3	0	6	0	0	6	3	6	6	3	3	6	3	60	78000
K3	Oplechování parapetu	1450	300	8	8	0	8	0	6	0	4	10	10	6	3	8	8	8	8	8	8	111	160950
K4	Oplechování zídky balkónu, včetně okolí zábradlí	600	350	6	12	0	12	0	6	0	12	0	0	12	6	12	12	6	6	12	6	120	72000
K5	Ukončovací AL "T"profil s krátkou okapničkou	2300	250	3	6	0	6	0	3	0	6	0	0	6	3	6	6	3	3	6	3	60	138000
K6	Oplechování okraje střechy pozinkovaným profilovaným plechem - ukončovací lišta včetně dilatačních spojek a ocelových výztuh a kotvení	•	1000	53000	37000	0	37000	0	43900	0	36800	60000	59650	36800	44100	36800	36800	53000	53000	37000	53000	677850	677850
K7	Oplechování atiky na střeše	•	500	11700	23400	0	23400	0	23400	0	23400	11700	11700	23400	23400	23400	23400	11700	11700	23400	11700	280800	280800
K8	Odvětrávací komínky vč.krycí desky Ø125mm	•	Ø125	12	4	0	4	0	10	0	4	10	17	3	3	3	3	10	3	3	3	92	-
K9	Střešní vpust', zateplená, včetně kulové mřížky	•	Ø150	1	1	0	1	0	2	0	1	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	19	-
K10	Oplechování parapetu	1600	500	0	0	0	0	0	5	0	1	4	4	1	5	0	0	0	0	0	0	20	32000
K11	Oplechování parapetu	2100	500	3	3	0	3	0	0	0	3	0	0	3	0	3	3	3	0	0	0	24	50400
K12	Oplechování stříšky nad garáží a vstupy	•	750	0	0	3300	0	3300	0	0	0	0	9700	10750	0	0	0	0	0	0	0	27050	27050

Zateplení 18-ti bytových domů na ulici Fráni Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách

ozn.	popis	délka	rozvinutá šířka	dům č.																			celk.dl.
			(mm)	4	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	Celkem (ks/délek)	(mm)
K13	Oplechování parapetu	500	300	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1000
K14	Přítlačná krycí lišta	3800	120	6	6	1	6	1	6	0	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	92	349600
K15	Systémový dilatační profil (PVC)	1100	•	2	2	2	2	2	2	0	2	0	0	2	2	2	2	2	0	2	2	28	30800
K16	střešní svod Ø100mm vč. Kotev pro zateplení tl.250mm	•	•	•	•	23000	•	47000	•	34500	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104500	104500
K17	Oplechování parapetu	900	300	0	0	9	0	10	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	23400
K18	Oplechování parapetu	1150	300	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1150
K19	Oplechování parapetu	1350	550	0	0	19	0	23	0	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	94500
K20	Oplechování parapetu	1050	500	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3150
K21	Odpadní trouby z PVC , D110mm HT, šedé	•	•	0	0	5000	0	10000	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22500	22500
K22	Ukončovací krycí plech pro provětrávanou fasádu - vstup do BD č.11	2200	450	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2200

Poznámky: Oplechování dle ČSN 73 3610, materiál titanžinkový plech tl. 0,6mm, přesné rozměry rozvinutých šířek a délek ověřit na stavbě, POUZE položka **K6**-ukončení střechy bude pozinkovaným plechem, po konzultaci s investorem bude určený přesný odstín veškerého oplechování (titanžinek nelze natírat, možná záměna za pozinkovaný plech s RAL nástříkem)