

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

Zateplení 18-ti bytových domů na ulici Fráni Šrámka v Ostravě-Mariánských Horách

ozn.	popis	rozměr/ délka mm	dům č.																		Celkem	Specifikace	
			4	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		Barva	Poznámka
Z1	Plechový poklop, zateplený	2100x1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítnutí vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z2	Plechový poklop, zateplený	1700x1200	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítnutí vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z3	Plechový poklop, zateplený	2100x1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítnutí vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z4	Plechový poklop, zateplený	1700x1100	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítnutí vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z5	úprava ocelového zábradlí balkónu	2300	3	6	0	6	0	3	0	6	0	0	6	3	6	6	3	3	6	3	60	2x základní nátěr, 2x finální nátěr odstín dle investora	uzavřený profil 40/40/3mm, P5/100/100mm, viz výkres č. 14
Z6	Stávající ocelové sklepní mříže	•	8	8	9	8	10	7	9	4	10	10	6	4	8	8	8	8	8	8	141	Pouze nový 2x základní nátěr, 2x finální nátěr	Přebroušení, odrezivění. Odstín finálního nátěru určí investor
Z7	Úprava venkovního ocelového zábradlí na schodišti	4100							1												1	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	Přebroušení, odrezivění. doplnění ocelového sloupku blíž k fasádě, zavíčkování trubek, Odstín finálního nátěru určí investor
Z8	Úprava těsnosti ocelového poklopu	•			1		1		1												3	1x základní nátěr, 2x finální nátěr	oprava pantů, doplnění těsnění, trny pro uchycení skelné plsti

Poznámky:

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ozn.	popis	rozměr/ délka mm	dům č.																		Celkem	Specifikace	
			4	6	7	8	9	10	11	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32		Barva	Poznámka
P1	Plastová mřížka na fasádě	200x300	7	12	16	11	16	12	16	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	223	dle investora	větrací mřížka proti hmyzu
P2	Stáv. zapuštěná skříň EL plechová (pouze nový nátěr)	•	2	2	3	2	1	2	1	2	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	28	odstín nátěru dle investora	
P3	Venkovní sušák do oken	dl. 1900mm	1	2	8	2	8	5	4	6	12	12	6	9	5	5	8	7	3	7	110	typ-Euro sušák,dvě kompletní ramena DELUXE, polohovatelný sušák do úhlu 120° (šňůra v barvě fasády)	
P3a	Venkovní sušák do oken	dl. 1200mm	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	typ-Euro sušák,dvě kompletní ramena DELUXE, polohovatelný sušák do úhlu 120° (šňůra v barvě fasády)	
P4	Venkovní sušák na balkón	dl. 2000mm	3	6	0	6	0	3	0	6	0	0	6	3	6	6	3	3	6	3	60	typ-Euro sušák,dvě kompletní ramena DELUXE, polohovatelný sušák do úhlu 120° (šňůra v barvě fasády)	
P5	Prosklená stříška nad balkónem, nerezové závěsné kování, kotvicích konzol	800x1800	1	2	0	2	0	1	0	2	0	0	2	1	2	2	1	1	2	1	20	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P6	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování, včetně kotvicích konzol	1150x1000	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P7	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování, včetně kotvicích konzol	2100x1000	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P8	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování, včetně kotvicích konzol	2000x1000	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P9	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování, včetně kotvicích konzol	1500x1000	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P10	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování včetně pomocné vyztužné kce, kotvicích konzol, doplňkového skla	2100x1000 + 1500x150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	6	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	