



## LEGENDA

- RS - ROZVÁDĚČ SPOLEČNÉ SPOTŘEBY  
SR - JISTIČÍ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ  
HOP - SVORKA HLAVNÍHO POSPOJOVÁNÍ

## PŘÍKLAD OZNAČENÍ SVÍTIDEL:

- P/1  
01  
A - TYP SVÍTIDLA  
1 - OVLÁDAČ  
01 - SVĚTELNÝ OKRUH

## LEGENDA SVÍTIDEL A OVLÁDAČŮ VIZ V.Č. EL - 03

## POZNÁMKA

PROUDOVÁ SOUSTAVA A NAPĚTÍ: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S  
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKOVÝM NAPĚTÍM  
DLE ČSN 33 2000-4-41 : SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE  
PROSTŘEDÍ - NORMÁLNÍ  
NAPÁJECÍ PŘÍVOD ZE SKŘÍŇE SR JE PROVEDEN KABELEM CYKY 4Bx25mm<sup>2</sup>, DLE MOŽNOSTI  
BUDE KABEL VEDEN VE STÁVAJÍCÍ TRASE, POKUD TO NEBUDE TECHNICKY PROVEDITELNÉ,  
TAK BUDE ULOŽEN V NEREZOVÉ TRUBE Ø 80mm,  
SOUBĚŽNĚ S NAPÁJECÍM PŘÍVODEM BUDE VEDEN VODIČ CYA 25x25 PRO HLAVNÍ POSPOJOVÁNÍ  
DO SKŘÍŇE HOP (K HLAVNÍMU POSPOJOVÁNÍ BUDE PŘIPOJENO POTRUBÍ VODY, PLYNU, TOPENÍ,  
ROZVÁDĚČE RE1 - RE4 A BYTOVÁ JÁDRA)  
NAPÁJECÍ PŘÍVOD BUDE PŘIVEZEN DO ROZVÁDĚČE RE1 V INP.  
SVĚTELNÁ INSTALACE JE PROVEDENA VE SKLEPNÍCH PROSTORECH KABELY CYKY NA POVRCHU.  
OVLÁDAČE BUDOU INSTALOVÁNY VE VÝŠI 1,2m OD PODLAHY.

## OBLÁČ.8

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	PROJEKTANT SPECIALISTA:	VYPRACOVAL:	KONTROLA:	INVI/S spol. s r.o. Hladnovská 11 710 00 OSTRAVA
ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	ING. TRUNDA J.	
KRAJ: MS	OBEČ: OSTRAVA			
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVÁKY				
GENERÁLNÍ OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMŮ Obě 2a, 2b, 6, 8, Mariánské Hory a Hulváky				
ELEKTROINSTALACE 1PP				
MĚŘITKO: 1:60				EL - 04