

[illegible]

Specifikace materiálů Oblá 6								
Rozváděč RE1		viz v.č. EL-14						
"- elektroměrový zapuštěný rozváděč o rozm 580x1195x250mm,IP40/20								
v protipožerní úpravě EW60DP1,jističe před elektroměry budou vyměněny								
za jitiče stejné hodnoty, nefunk kabeláž a přístroje budou demontovány,								
1	ks	Rám+dveře						
1	ks	Konstr el-měr						
1	ks	Sada protipož						
4	ks	jistič * B/1, 25A						
5	ks	svorka 6320-45						
3	ks	přípojnice PEN, PE, N						
Rozváděč RE2		viz v.č. EL-15						
"- elektroměrový zapuštěný rozváděč o rozm 580x1195x250mm,IP40/20								
v protipožerní úpravě EW60DP1, jističe před elektroměry budou vyměněny								
za jitiče stejné hodnoty, nefunk kabeláž a přístroje budou demontovány,								
1	ks	Rám+dveře						
1	ks	Konstr el-měr						
1	ks	Sada protipož						
3	ks	jistič * B/1, 25A						
5	ks	svorka 6320-45						
3	ks	přípojnice PEN, PE, N						
Rozváděč RE3		viz v.č. EL-16						
		dtto RE2						
Rozváděč RE4		viz v.č. EL-17						
"- elektroměrový zapuštěný rozváděč o rozm 360x795x250mm, IP40/20 -								
protipožerní úpravě EW60DP1, jistič před elektroměrem bude vyměněn								
za jitič stejné hodnoty, nefunk kabeláž a přístroje budou demontovány,								
1	ks	Rám+dveře						
1	ks	Konstr el-měr						
1	ks	Sada protipož						
1	ks	jistič * B/3, 25A						
5	ks	svorka 6320-45						
3	ks	přípojnice PEN, PE, N						
		Cena RE4						

Rozváděč společné spotřeby RS				viz v.č. EL-18				
"- zapuštěný rozváděč o rozm 380x330x1800mm, IP40/20 -								
protipožární úpravě EW60DP1, hlavní jističe před elektroměry budou vyměněny								
nefunk kabeláž a přístroje budou demontovány,								
1	ks	Rám+dveře						
1	ks	konstr						
1	ks	Sada protipož						
1	ks	vypínač 32A, 1fáz						
5	ks	jistič * B/1, 10A						
1	ks	jistič * B/1, 6A						
1	ks	napáječ pro ZT, DT						
Bytová rozvodnice RB 1 (byt č.1)				1 ks				
bytová plastová rozvodnice na omítku s dvířky a příslušenstvím,								
16-32 modulů, o rozm 392x240x98mm, IP40				viz v.č. EL-19				
1	ks	skříň s dvířky						
2	ks	přep ochr1+2 stupeň						
2	ks	jistič * B/1, 10A						
8	ks	jistič* B/1, 16A						
1	ks	proud chr *I-25-2-030-AC,25A						
Bytová rozvodnice RB 2 (byt č.0)				1 ks				
bytová plastová rozvodnice na omítku s dvířky a příslušenstvím,								
16-32 modulů, o rozm 392x240x98mm, IP40				viz v.č. EL-20				
1	ks	skříň s dvířky						
2	ks	přep ochr1+2 stupeň						
2	ks	jistič * B/1, 10A						
5	ks	jistič* B/1, 16A						
1	ks	proud chr *I-25-2-030-AC,25A						
Bytová rozvodnice RB 3 (byt č.2,3,4,5,6,7,8)				7 ks				
bytová plastová rozvodnice na omítku s dvířky a příslušenstvím,								
16-32 modulů, o rozm 392x240x98mm, IP40				viz v.č. EL-21				
1	ks	skříň s dvířky						
2	ks	přep ochr1+2 stupeň						
2	ks	jistič * B/1, 10A						
8	ks	jistič* B/1, 16A						
1	ks	proud chr *I-25-2-030-AC,25A						
7	ks	RB3						
Rozváděče celkem								

[illegible]

Kabely, vodiče								
20	m	CYKY 4B x 25(doměřit dle sk trasy)						
80	m	CYKY 3C x 6						
15	m	CYKY 5C x 6						
20	m	CYKY 3A x 1,5						
210	m	CYKY 3C x 1,5						
45	m	CYKY 2A x 1,5						
160	m	CYA 25 zž						
30	m	CYA 25 černý						
30	m	CYKY 3C x 2,5						
645	m	CYKYLo 3C x 2,5						
640	m	CYKYLo 3C x 1,5						
95	m	CYKYLo 2A x 1,5						
180	m	CYKYLo 3A x 1,5						
90	m	CYA 6zž						
Demontáže								
32	hod	demontáže elinstalace ve spol prostorách						
24	hod	demontáž RE1-4, RS						
36	hod	demontáže elinstalace v bytech						
Zednické výpomoci								
5	ks	úprava niky pro RE1-4, RS						
428	ks	kapsy						
40	m	drážky pod omítku 16x16, vč zapravení						
40	m	drážky pod omítku 16x16, vč zapravení						
710	m	drážky pod omítku 15x6, vč zapravení						
10	m2	obnovení omítky						
4	ks	prostup kabelů stropem						
106	ks	prostup stěnou (vrtání)						