

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ozn.	popis	rozměr/ délka mm	Dům č.p.			Celkem	Specifikace	
			28	30	32		Barva	Poznámka
Z1	Plechový poklop, zateplený	2100x1800	0	1	0	1	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítání vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z5	úprava ocelového zábradlí balkónu	2300	3	6	3	12	2x základní nátěr, 2x finální nátěr odstín dle investora	uzavřený profil 40/40/3mm, P5/100/100mm, viz výkres č. 14
Z6	Stávající ocelové sklepní mříže	•	8	8	8	24	Pouze nový 2x základní nátěr, 2x finální nátěr	Přebroušení, odrezivění. Odstín finálního nátěru určí investor

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ozn.	popis	rozměr/ délka mm	Dům č.p.			Celkem	Specifikace	
			28	30	32		Barva	Poznámka
P1	Plastová mřížka na fasádě	200x300	12	12	13	37	dle investora	větrací mřížka proti hmyzu
P2	Stáv. zapuštěná skříň EL plechová (pouze nový nátěr)	•	1	1	1	3	odstín nátěru dle investora	
P3	Venkovní sušák do oken	dl. 1900mm	7	3	7	17	typ-Euro sušák,dvě kompletní ramena DELUXE, polohovatelný sušák do úhlu 120° (šňůra v barvě fasády)	
P4	Venkovní sušák na balkón	dl. 2000mm	3	6	3	12	typ-Euro sušák,dvě kompletní ramena DELUXE, polohovatelný sušák do úhlu 120° (šňůra v barvě fasády)	
P5	Prosklená stříška nad balkónem, nerezové závěsné kování, kotvících konzol	800x1800	1	2	1	4	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P10	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování včetně pomocné vyztužné kce, kotvících konzol, doplňkového skla	2100x1000 + 1500x150	1	1	1	3	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
BR	Budka pro rorýse, dvoukomorová	620x170x200	0	4	0	4	Dřevěná, opatřená lepidlem s perlínkou a silikonovou omítkou. Tloušťka stěny je minimálně 25mm, rozměry budky 620 x 170 x 200mm (šířka x výška x hloubka), s vletovým otvorem 35 x 70mm, spodní okraj vletového otvoru max 1 cm nade dnem budky. Způsob umístění pod zateplenou stávající okapní římsu, vždy však před obložení izolační vrstvou.	