

# VÝPIS DVEŘÍ

## PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST OTVORŮ.

Ozn.	Popis	Rozměr stavebního otvoru š x v (mm)	Schéma - vnitřní pohled	Otevíráni	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1
D1	Hliníková prosklená stěna s dvoukřídlovými dveřmi s pevně zaskleným nadsvětlikem výšky 600mm, průchod 900x2100mm členění dveří viz schéma nízký práh s přerušeným tepelným mostem dveře pravé dvevní křídlo otevírávé do vnitřního prostoru boční světlik členěn shodně jako křídlo spodní okopový profil výšky 250mm s vodorovným poutcem, dolní části budou mít plnou výplň - hliníkový plech + PUR izolace + hliníkový plech podkladní profil bílé barvy součástí dodávky dveří	1650x2750		L	-	hnědá, dekor shodný s dveřmi D3	bezpečnostní sklo connex čiré, , plná výplň - hliníkový plech + PUR izolace + hliníkový plech UD=1,2 W/(m2K)	bezpečnostní válečkový zámek, zarážka, samozavírač, stavěč přídavný zámek	součástí D1 je na dveřním křídle osazeno oboustranné nerezové madlo, dvevní zarážka dle investora, Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02 Součástí dveří bude poštovní schránka a zvonek
				P	1				
D2	Plastové plné jednokřídlové dveře průchod 750x1870mm bez členění křídla viz schéma balkónový práh-profil dveře pravé dvevní křídlo otevírávé do vnějšího prostoru plná výplň	900x2020		L	-	bílá	plná výplň UD=1,2 W/(m2K)	klika - klika, bezpečnostní zámek,	Montáž dveří včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02
				P	1				