



**Legenda místností:**

OZN.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA m²
2.01	Schodiště	4,84
2.02	Chodba	11,73
2.03	Půjčovna	24,43
2.04	Pracovna knihovny	10,08
2.05	Sklad	2,30
2.06	Knížní fondy	48,23
2.07	Audiovizuál.oddělení	21,38
2.08	Odd. kolektiv. činnosti	22,07
2.09	Sklad židlí	3,96
2.10	Kancelář vedení	11,20
2.11	WC zaměstnanci	1,05
2.12	Předsín WC	1,76
2.13	Výtah MB 100/0,36	1,08
2.14	Předsín výtahu	2,08
2.15	WC muži	0,84
2.16	Předsín WC	1,84
2.17	WC ženy	0,88
2.18	Předsín WC	2,52
2.19	Pavlač	21,19
2.20	Sklad	2,60

**Legenda materiálů :**

	Vnější nosné stávající zdivo + tepelná izolace EPS tl.150mm
	Stávající nosné/nenosné zdivo

**Poznámky :**

- poznámka č.1 - Obvodové zdivo opatřeno kontaktním zateplovacím systémem EPS tl.150mm se součinitelem tepelné vodivosti  $\lambda_D=0,039$  W/mK  
poznámka č.2 - Ostění a nádpřaží oken a dveří zateplít min. tl. 30mm EPS  
poznámka č.3 - Sokl budovy (zateplen XPS tl.100mm) a vyznačená plocha fasády budou opatřeny probarvenou omítkou k vytvoření imitace cihelného zdiva.  
poznámka č.4 - Okna a dveře budou osazeny v původních polohách tloušťky obvodového zdiva, okna budou přisazena ke stávajícím teraco parapetním deskám, mezera mezi parapetem a rámem okna bude opatřena bílým protiplísňovým silikonem  
poznámka č.5 - Stávající teraco vnitřní parapety šířky/hloubky 300mm zůstanou zachovány.  
poznámka č.6 - Stávající zábradlí na pavlači 2.NP bude očištěno, přebroušeno a opatřeno novým nátěrem.  
poznámka č.7 - skříň HUP a elektro budou opatřeny novými nátěry  
poznámka č.8 - osazení čistící rohoře OPENWELL rozměru

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	TECH. KONTROLA	poel spol. s r.o.	
Ing. Jar. Pokorný	Ing. Jar. Seidler		Ing. Jan Pokorný		
"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"				FORMÁT	2xA4
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory				DATUM	03/2014
				ÚČEL	RDS
				ARCH. Č.	540-03/14
Půdorys 2.NP - nový stav				MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VYKR. 17