





VÝPIS OKEN

PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT SKUTEČNOU VELIKOST OTVORŮ.

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnitřní pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Poznámka 2 - síta proti hmyzu
1	Plastové okno dvoukřídlové s vodorovným poutcem, dolní křídlo otevíravé, sklápěcí, horní křídlo sklápěcí, členění okenních křídel dle schématu - meziskelní mřížky	1050x1900		14	bílá	čiré sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	klika + celoobvodové kování,	Vnitřní celostínící žaluzie, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	meziskelní mřížky 28mm
1a	Plastové okno dvoukřídlové s vodorovným poutcem, dolní křídlo otevíravé, sklápěcí, horní křídlo sklápěcí, členění okenních křídel dle schématu - meziskelní mřížky	1050x1900		6	bílá	čiré bezpečnostní sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$	klika + celoobvodové kování,	Vnitřní celostínící žaluzie, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	meziskelní mřížky 28mm

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnitřní pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Poznámka 2 - síta proti hmyzu
2	Plastové okno dvoukřídlové s vodorovným poutcem, dolní křídlo otevíravé, sklápěcí, horní křídlo sklápěcí, členění okenních křídel dle schématu - meziskelní mřížky	1050x1950		4	bílá	čiré sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	klika + celoobvodové kování	Vnitřní celostínící žaluzie, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	
3	Plastové okno dvoukřídlové s vodorovným poutcem, dolní křídlo otevíravé, sklápěcí, horní křídlo sklápěcí, členění okenních křídel dle schématu - meziskelní mřížky	1400x1950		4	bílá	čiré sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	klika + celoobvodové kování	Vnitřní celostínící žaluzie, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	klika křídla umístěna co možno nejnižší,

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnitřní pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Poznámka 2 - síta proti hmyzu
4	Plastové okno dvoukřídlové s vodorovným poutcem, dolní křídlo otevíravé, sklápěcí, horní křídlo sklápěcí, členění okenních křídel dle schématu - meziskelní mřížky	1400x1900		4	bílá	čiré sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	klika + celoobvodové kování	vymezovací profil tl.100mm pro kotvení venkovních žaluzií, venkovní žaluzie, Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	
5	Plastové okno jednokřídlé otevíravé, sklápěcí, bez členění	450x700		4	bílá	čiré sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	klika + celoobvodové kování	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	

Ozn.	Popis	Rozměr š x v (mm)	Schéma - vnitřní pohled	Počet celkem ks	Barva	Zasklení	Kování	Poznámka 1	Poznámka 2 - síta proti hmyzu
5a	Plastové okno jednokřídlé otevíravé, sklápěcí, bez členění	450x700		4	bílá	čiré sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	klika + celoobvodové kování	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	
6	Plastové okno jednokřídlé otevíravé, sklápěcí, bez členění	400x800		4	bílá	čiré sklo, celkové $U_w=1,2 \text{ W/(m}^2\text{K)}$	klika + celoobvodové kování	Montáž oken včetně parotěsné a paropropustné pásky dle ČSN 73 0540-02, středové těsnění	