

## **VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ**

ozn.	popis	rozvinutá šířka	délka	počet	materiál	poznámka
		(mm)	(mm)	(ks)		
<b>K1</b>	Oplechování parapetu	470	1050	16	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru
<b>K2</b>	Oplechování parapetu	470	1050	4	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru
<b>K3</b>	Oplechování parapetu	470	1400	4	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru
<b>K4</b>	Oplechování parapetu	470	1400	4	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru
<b>K5</b>	Oplechování parapetu	370	450	8	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru
<b>K6</b>	Oplechování parapetu	350	400	4	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru
<b>K7</b>	Oplechování parapetu	350	600	4	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy oken a šířky otvoru (okna 1.PP)
<b>K8</b>	systémová balkónová okapnička	•	17710	1	hlíník	přesné délky ověřit na stavbě
<b>K9</b>	Oplechování parapetu	600	1650	1	titanzinkový plech tl. 0,6mm	přesné rozměry přeměřit dle polohy dveří a šířky otvoru
<b>K10</b>	střešní svod Ø100	•	52000	1	titanzinkový plech tl.0,6mm	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K11</b>	střešní žlab Ø150	330	65700	1	titanzinkový plech tl.0,6mm	přesné rozměry přeměřit na stavbě

"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny" na ulici Daliborova 9, Ostrava - Mariánské Hory

ozn.	popis	rozvinutá šířka	délka	počet	materiál	poznámka
		(mm)	(mm)	(ks)		
<b>K12</b>	oplechování okapu - okapnička	150	65700	1	titanzinkový plech tl.0,6mm	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K13</b>	oplechování napojení střechy na zdivo	500	19500	1	hliníkový plech tl.0,6mm	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K14</b>	dilatační lišta s okapničkou - lemování zdiva	150	19500	1	hliníkový plech tl.0,6mm	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K15</b>	lemování okraje štítu	400	21700	1	hliníkový plech tl.0,6mm	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K16</b>	hliníkové lemování střešního okna	•	550x780	3	hliníkový plech	
<b>K17</b>	hliníkové lemování střešního okna	•	660x1400	2	hliníkový plech	
<b>K17a</b>	hliníkové lemování střešního okna	•	660x1400	2	hliníkový plech	
<b>K17b</b>	hliníkové lemování střešního okna	•	660x1400	4	hliníkový plech	
<b>K18</b>	střešní svod Ø100	•	1400	2	titanzinkový plech tl.0,6mm	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K19</b>	hřebenáč s větrací hřebenovou lištou a těsněním	580	23000	1	hliníkový plech	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K20</b>	plechové odvětrávací komínky	•	•	4	hliníkový plech	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K21</b>	prodloužení VZT potrubí	•	250	1	hliníkový plech	přesné rozměry přeměřit na stavbě
<b>K22</b>	střešní svod Ø100	•	2000	6	PVC	Odpadní trouby z PVC , kruhové, D 100 mm HT, šedé