

Legenda materiálů :

Stávající konstrukce-dřevěná

Legenda bouracích prací

A	Demontáž bet. sloupů 6. 1000mm, odkopání stáv. zeminy na úroveň základu
B	Ruční asfaltový chodník 6. 1000mm, odkopání stáv. zeminy na úroveň základu

Poznámky:

Nový okapový chodník byl řešen v předchozí akci "Zateplení 18-6 bytových domů na ul. Franti Šrámka v Ostravě-Mar. Horáři". Při výkopových pracích bude brán zřetel na stávající síť stávajících objektů - kanalizační potrubí, vodovodní potrubí, plynovodní potrubí, elektrická vedení, sloupovodní (Telefonka, UPC, POKA, DEZ, DALKA). Před zahájením těchto prací budou síťe vyčištěny, pracovní budou provedeny sáními a podkopy sítí, jejich ochranných pláštěch. V ochranných pláštěch stávajících sítí budou výkopy prováděny ručně. Drenážní šachty dim. 11"14" DN400 pro napojení drenážního potrubí DE 150, tl. šachty 2800mm. Pozem. 1 - oddělení se stávající omítkou do v. 2m, vyčistit spáry ve zdviu až 10mm, opravit poškozené části zdviu a vyplnit hrubé části nerovnosti, doložné části zdviu od prahu, úklonu a nesoudržných částí, odstranění omítky sut okružně obzřet - obzřet se sítí! Nový podklad sanacní postřik pro lepší přilnavost nové omítky, sanacní jádrová omítky a finální sanacní štuková omítky

