




Legenda materiálů :

-  Stávající konstrukce-dřeva
 [3] Sokl - omítka zbarvené kamenné dřevě - barva dle investora - bez zateplení

Poznámky:


Kolem objektu bude položen nový okapový chodník 500x500mm do páskového lože
Ocelové nřže střešníchoken se demontují, upravy a zplněné namontují, provede se nový nářez (odstín dle investora)
Pozm. 1 - zateplení vnějškové minarší rohoží tl. 50mm, s. 500mm na celou výšku domu
Pozm. 2 - zateplení fasády minarší rohoží tl. 200mm, povrch z kamenné omítky
Pozm. 3 - zateplení podlahy EPS GREY polyuretanem tl. 100mm + štuková omítka (zateplení včetně příslušků)
Pozm. Sa - zateplení podlahy stříkanou PUR pěnou tl. 100mm + bez povrchové úpravy (zateplení včetně příslušků)



BLOK 2

26 24 22 20

16
18



Úprava dokumentace 04/2018				poel spol. s r.o.	
ZODP-PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	JEHEH-KONTROLA	FORMÁT	6xA4
Ing. Jar. Pokorný	David Feltl	David Feltl	Ing. Jar. Pokorný	DATUM	09/2014
Snížení energetické náročnosti budov na ulici Františka Šrámka				ÚČEL	Projekt
2509/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Mariánské Hory				ARCH. Č.	551-08/14
Blok 2 - Půdorys 1.PP - nový stav				MĚŘITKO	ČÍSLO VÝKRR 2-11
				1:100	