

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ

ozn.	popis	rozměr/ délka mm								Specifikace	
			16	18	20	22	24	26	Celkem	Barva	Poznámka
Z2	Plechový poklop, zateplený	1700x1200	0	0	0	0	1	0	1	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítání vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z3	Plechový poklop, zateplený	2100x1500	0	0	1	0	0	0	1	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítání vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z4	Plechový poklop, zateplený	1700x1100	1	0	0	0	0	0	1	2x základní nátěr, 2x finální nátěr	součástí dodávky TiZn poklopu je nadbetonávka včetně výztuže, omítání vnitřních částí, pantů, viz výkres.č:16
Z5	úprava ocelového zábradlí balkónu	2300	0	6	3	6	6	3	24	2x základní nátěr, 2x finální nátěr odstín dle investora	uzavřený profil 40/40/3mm, P5/100/100mm, viz výkres č. 14
Z6	Stávající ocelové sklepní mříže	•	10	6	4	8	8	8	44	Pouze nový 2x základní nátěr, 2x finální nátěr	Přebroušení, odrezivění. Odstín finálního nátěru určí investor

Poznámky:

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

ozn.	popis	rozměr/ délka mm								Specifikace	
			16	18	20	22	24	26	Celkem	Barva	Poznámka
P1	Plastová mřížka na fasádě	200x300	12	12	12	12	12	12	72	dle investora	větrací mřížka proti hmyzu
P2	Stáv. zapuštěná skříň EL plechová (pouze nový nátěr)	•	4	1	1	1	1	1	9	odstín nátěru dle investora	
P3	Venkovní sušák do oken	dl. 1900mm	12	6	9	5	5	8	45	typ-Euro sušák,dvě kompletní ramena DELUXE, polohovatelný sušák do úhlu 120° (šňůra v barvě fasády)	
P4	Venkovní sušák na balkón	dl. 2000mm	0	6	3	6	6	3	24	typ-Euro sušák,dvě kompletní ramena DELUXE, polohovatelný sušák do úhlu 120° (šňůra v barvě fasády)	
P5	Prosklená stříška nad balkónem, nerezové závěsné kování, kotvicích konzol	1800x1000	0	2	1	2	2	1	8	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P7	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování, včetně kotvicích konzol	2100x1000	0	0	1	0	0	0	1	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P8	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování, včetně kotvicích konzol	2000x1000	0	1	0	0	0	0	1	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P9	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování, včetně kotvicích konzol	1500x1000	1	0	0	0	0	0	1	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	
P10	Prosklená stříška nad vstupem, nerezové závěsné kování včetně pomocné vyztužné kce, kotvicích konzol, doplňkového skla	2100x1000 + 1500x150	0	0	0	1	1	1	3	Tvrzené bezpečnostní sklo ESG tl. 10mm po obvodě leštěné, podrobněji viz výkres č.17	