

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

ozn.	popis	délka	rozvinutá šířka								celk.dl.
			(mm)	16	18	20	22	24	26	Celkem (ks/délek)	(mm)
K1	Oplechování parapetu	2050	550	40	30	36	29	29	32	196	401800
K2	Oplechování parapetu	1300	400	0	6	3	6	6	3	24	31200
K3	Oplechování parapetu	1450	300	10	6	3	8	8	8	43	62350
K4	Oplechování zídky balkónu, včetně okolí zábradlí	600	350	0	12	6	12	12	6	48	28800
K5	Ukončovací AL "T"profil s krátkou okapničkou	2300	250	0	6	3	6	6	3	24	55200
K6	Oplechování okraje střechy pozinkovaným profilovaným plechem - ukončovací lišta včetně dílatačních spojek a ocelových výztuh a kotvení	•	1000	59650	36800	44100	36800	36800	53000	267150	267150
K7	Oplechování atiky na střeše	•	500	11700	23400	23400	23400	23400	11700	117000	117000
K8	Odvětrávací komínky vč.krycí desky Ø125mm	•	Ø125	17	3	3	3	3	10	39	-

ozn.	popis	délka	rozvinutá šířka								celk.dl.
			(mm)	16	18	20	22	24	26	Celkem (ks/délek)	(mm)
K9	Střešní vpust', zateplená, včetně kulové mřížky	•	Ø150	2	1	2	1	1	1	8	-
K10	Oplechování parapetu	1600	500	4	1	5	0	0	0	10	16000
K11	Oplechování parapetu	2100	500	0	3	0	3	3	3	12	25200
K12	Oplechování stříšky nad garáží a vstupy	•	750	9700	10750	0	0	0	0	20450	20450
K13	Oplechování parapetu	500	300	0	0	1	0	0	0	1	500
K14	Přítlačná krycí lišta	3800	120	6	6	6	6	6	6	36	136800
K15	Systémový dilatační profil (PVC)	1100	•	0	2	2	2	2	2	10	11000

Poznámky: Oplechování dle ČSN 73 3610, materiál titan-zinkový plech tl. 0,6mm, přesné rozměry rozvinutých šířek a délek ověřit na stavbě, POUZE položka **K6**-ukončení střechy bude pozinkovaným plechem.